5110

Mauerisolierfolie Roller

300Mµ

DPC-Folie (Damp-Proof Course) ist eine wasserdichte Sperrschicht, die im Bau eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen und wird zwischen verschiedenen Schichten einer Konstruktion, etwa Wänden und Böden, verlegt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz zu erhalten. DPC-Folie ist unverzichtbar für die Dauerhaftigkeit von Gebäuden und die Verringerung von Feuchteschäden.



Produktinformationen

- LDPE Folie, Regenerat
- 300 mÂµ
- An beiden Seiten mit Waffelstruktur versehen
- Jede Rolle auf Pappkern gerollt, innen Ø 48mm
- Jede Rolle in PE-Folie verpackt, mit neutralen COVER Etikett, 4 Sprachen und EAN-Code
- Umverpackung im starken Pappkarton
- Lieferung auf Paletten (100×120cm)
- Palettehöhe ca. 150cm

Abmessungen

Abmessung (m x mm)	Schwarz	Rollen pro Karton	Rollen pro Palette
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96

FORTSETZUNG

Abmessung (m x mm)	Schwarz	Rollen pro Karton	Rollen pro Palette
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48