5110

DPC 300 mµ

BARRIERA ANTI-UMIDITÀ

La membrana DPC (Damp-Proof Course) è una barriera impermeabile utilizzata in edilizia per impedire il passaggio di umidità e acqua. Realizzata in genere in polietilene, viene posata tra i vari strati di una struttura, come muri e pavimenti, per evitare l'umidità di risalita e mantenere l'integrità strutturale. La membrana DPC è essenziale per garantire la durata degli edifici e ridurre i danni causati dall'umidità.



Informazioni sul prodotto

- Film in LDPE, riciclato
- 300 mµ
- Superficie a struttura waffle su entrambi i lati
- Ogni rotolo DPC su anima in cartone rigido, Ø interno 48 mm
- Ogni rotolo DPC avvolto in film PE, con etichetta COVER neutra, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in robuste scatole di cartone
- Consegna su pallet (100×120 cm)
- Altezza del pallet circa 150 cm

Misure

Dimensioni (m x mm)	Nero	Rotoli per scatola	Rotoli per pallet
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96

CONTINUA

Dimensioni (m x mm)	Nero	Rotoli per scatola	Rotoli per pallet
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48