5110

Izolacja przeciwwilgociowa 300 mµ

FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA

Membrana DPC (Damp-Proof Course) to wodoszczelna bariera stosowana w budownictwie, która zapobiega przenikaniu wilgoci i wody. Zwykle wykonana z polietylenu, układana jest między warstwami konstrukcji, np. ścian i podłóg, aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci i zachować trwałość konstrukcji. Membrana DPC jest niezbędna, aby zapewnić trwałość budynków i ograniczyć szkody spowodowane wilgocią.



Informacje o produkcie

- Folia LDPE z recyklingu
- 300 mµ
- Obustronnie powierzchnia o strukturze wafla
- Każda rolka DPC na twardej tulei papierowej, średnica wewnętrzna 48 mm
- Każda rolka DPC owinięta folią PE, z neutralną etykietą COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne kartony
- Dostawa na paletach (100 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 150 cm

Wymiary

Wymiary (m x mm)	Czarny	Rolki w pudełku	Rolki na palecie
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96

CIĄG DALSZY

Wymiary (m x mm)	Czarny	Rolki w pudełku	Rolki na palecie
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48