1650

Telo isolante Standard

STANDARD 250 GR/M²

I teli isolanti con schiuma offrono un'eccellente protezione termica per la maturazione del calcestruzzo. Questi teli speciali creano uno strato isolante che aiuta a mantenere una temperatura costante, permettendo al calcestruzzo di maturare in modo uniforme e migliorandone qualità e durata.



Informazioni sul prodotto

- Struttura a 3 strati composta da due teli in PE confezionati, tipo Economy, con uno strato intermedio isolante in schiuma (4 mm)
- Giunzione del prodotto su tutto il perimetro, cucita con fili e filati
- Piegata e arrotolata singolarmente, poi legata con spago, con indicazione della misura
- Consegna su Euro pallet (80 × 120 cm)
- Altezza del pallet: circa 210 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata: quantità d'acquisto e condizioni di consegna da concordare
- Colore e/o peso diversi: quantità d'acquisto e condizioni di consegna da concordare
- Possibilità di private label o etichettatura neutra
- La stampa di questo prodotto non è possibile

Misure

Misura di taglio (m)	Arancione	Spessore della schiuma	Quantità per pallet
4 × 6	✓	4 mm	28
6 × 8	✓	4 mm	18
8 × 10	✓	4 mm	8
10 × 12	✓	4 mm	8