1650

Isolasjonspresenning Standard

STANDARD 250 GR/M²

Isolasjonspresenninger med skum gir utmerket termisk beskyttelse ved herding av betong. Disse spesielle presenningene danner et isolerende lag som bidrar til å holde en jevn temperatur, slik at betongen herder jevnt og får bedre kvalitet og holdbarhet.



Produktinformasjon

- 3-lags oppbygning av to ferdigsydde PE-presenninger av typen Economy med et isolerende mellomlag av skum (4 mm)
- Sammenføyd hele veien rundt, sydd med tråd og garn
- Enkeltvis brettet og rullet og deretter bundet med hyssing, merket med størrelse
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: ca. 210 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål: innkjøpsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Annen farge og/eller gramvekt: innkjøpsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Mulighet for private label eller nøytral merking
- Trykk på dette produktet er ikke mulig

Størrelser

Kuttemål (m)	Oransje	Skumtykkelse	Antall per pall
4 × 6	✓	4 mm	28
6 × 8	✓	4 mm	18
8 × 10	✓	4 mm	8
10 × 12	✓	4 mm	8