1300SE

PE Gewebeplane Standard SE

STANDARD 140 GR/M²

Schwer entflammbare PE-Abdeckplanen bieten sicheren Brandschutz in verschiedenen Anwendungen, darunter Veranstaltungen, Bau und Industrie. Diese langlebigen und zuverlässigen Planen erfüllen die Brandschutznormen und sorgen in kritischen Situationen für Sicherheit.



Technische Daten

Zugfestigkeit	857N / 5cm Nach ISO 13937-1
Reißfestigkeit	187N / 5cm Nach ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40ºC / +80ºC

Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Rundherum geschweißten Saum mit PP Kordel-Verstärkung, alle Meter aluminium Befestigungsöse , innen ⌀ 12mm
- Jede Plane versehen mit eingenähtem SE-Etikett
- Produkt Schwer Entflammbar (SE); entsprechendes DIN4102-B1 Zertifikat verfügbar
- Jede Plane verpackt im klarsicht PE Beutel mit neutralem COVER Einlegeblatt, versehen mit 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Umverpackung im starken 5-Schicht, wasserdichten Pappkarton
- Lieferung auf Europalette (80 × 120cm)
- Palettenhöhe : halb ca. 125cm, voll ca. 250cm
- 12 Monate Garantie auf UV Beständigkeit

Sonderanfertigung

- Sondermaße in Kleinmenge-Abnahme, Lieferzeit ab ca. 3-4 Monate
- Andere Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme-Menge ca. 35.000m², Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Private label / Ihre Marke im Karton oder Ballen verpackt

- Produkt-Bedruckung ist möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

Abmessungen

Endmaß (m)	Weiß	Menge pro Karton	Menge pro halbe Palette	Menge pro volle Palette
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28