1300NVO

PE dekkleed Standard NVO

STANDARD 140 GR/M²

Vlamvertragende PE dekkleeden bieden veilige bescherming tegen brand in diverse toepassingen, waaronder evenementen, de bouw en de industrie. Deze duurzame en betrouwbare zeilen voldoen aan de brandveiligheidsnormen en bieden gemoedsrust in kritieke situaties.



Technische gegevens

Trekweerstand	857N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	187N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Rondom gelaste zoom met PP koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingsoog binnen Ø 12mm
- Elk product voorzien van ingenaaid label
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal COVER inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Overpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80 × 120cm)
- Pallethoogte : halve ca. 125cm, volle ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat : kleine afname : levertijd vanaf ca. 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname ca. 35.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label /eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk
- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28