1300

PE dekkleed Standard

STANDARD 140 GR/M²

PE dekkleed, middelzwaar en duurzaam, vinden toepassingen in de kampeersector, bouw, landbouw, goederenvervoer, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Veelzijdig en weerbestendig bieden ze betrouwbare bescherming in diverse omgevingen.



Technische gegevens

Trekweerstand	857N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	187N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- Materiaal: HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Afwerking: rondom gelaste zoom met PP koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingsoog, binnen Ø 12mm
- Verpakking: elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking: in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering: op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte: halve ca. 125cm, volle ca. 210cm
- Garantie: 12 maanden op UV bestendigheid

Maatwerk

- Afwijkend formaat: kleine afname, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname ca. 35.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label / eigen merk: verpakt in doos of baal
- Bedrukking: van dit product is mogelijk
- Optie VCI: anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)

- Optie CORONA: oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Groen	Blauw	Wit	Zwart	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400	560
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200	280
3 × 5	✓		✓	✓	8	160	224
3 × 6	✓		✓		8	128	224
4 × 5	✓	✓	✓		6	120	192
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96	128
4 × 8	✓		✓		4	64	112
5 × 6	✓	✓	✓		4	80	112
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48	72
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40	56
6 × 12			✓		1	32	48
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32	40
8 × 12	✓		✓		1	24	36
10 × 10			✓		1	24	32
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 15	✓	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 20	✓	✓	✓		1	12	16
15 × 20	✓	✓	✓		1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4	8